



JV8

Alüminyum silikon dolgu macunu

JV8, özellikle motorlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş yüksek sıcaklığa dayanıklı, düşük uçuculuğa sahip bir RTV-conta malzemesidir. Oksijen sensörlü motorların gerektirdiği düşük uçuculuk özelliklerini karşılar. JV8 için aralıklı servis sıcaklık değerleri – 59.44 °C ile 260 °C arasındadır. JV8, yağ karteri ve manifold uç contaları gibi geleneksel contalara ek olarak kullanılabilirdiği gibi zamanlama kapağı ve su çıkış contaları gibi çoğu kağıt türü contanın yerini alacak şekilde kullanılabilir. Alüminyum rengiyle daha yüksek sıcaklık kapasitesi sağlarken günümüzün motor bileşenleriyle daha yakından uyumludur. JV8, sergilemek için asılabilen veya perakende satış alanınızda sergilemek üzere doğrudan kapağının üzerine dikilebilen 80 ml'lik bir tüptür. 12'li paket halinde satılır.

JV8 Alüminyum Silikon Mastik Özellikleri:

- % 100 asetoksi RTV silikon implantlar
- Hızlı kürlenme ve kaplama
- UV bozulmasına ve hava şartlarına dayanıklı
- Aşırı soğuğa ve ısıya dayanıklıdır (-45.6 ° C ile 260 ° C ve 218.3° C sabit)
- % 25 hareket derzi kabiliyeti
- Soğuk sıcaklıklarda (-37.2° C ile 65.6 ° C) ekstrüzyonu kolaydır
- Çökmez, baş üstü ve dikey uygulamalarda kullanılabilir
- Düşük uçucu formülasyon